



POUR DES FAÇADES EN BOIS, PERGOLAS ET BOISERIES DE JARDIN PROFESSIONNELLES

Sikkens est l'entreprise leader dans la fabrication de revêtements professionnels et industriels pour les surfaces du bois. Vous trouverez chez nous le revêtement adéquat pour chaque domaine d'application et pour toutes les méthodes d'application usuelles.

LE BOIS POSSÈDE UNE BEAUTÉ NATURELLE !

Nous recommandons un revêtement professionnel faisant appel à des produits parfaitement accordés les uns aux autres avec, naturellement, des couleurs tendances.

EFFICIENT À LA CONSOMMATION – PRATIQUE POUR L'APPLICATION

Couches de fond, intermédiaire et de finition réunies dans un seul pot ! Cela représente une belle économie de produit et de temps ! Profitez également de notre service Recherche et Développement, qui optimise sans cesse les liants, systèmes de pigmentation, absorbeurs UV et les formulations de nos systèmes de revêtements.

Votre avantage : de meilleurs produits finis et des processus de fabrication plus efficaces !

CETOL WF 761 LASURE PARFAITE – FACILE À APPLIQUER

Économique, grâce au système « 1 pot - 2 à 3 couches », cette lasure facile à appliquer confère au bois une protection optimale et lui permet de garder ou de raviver sa beauté naturelle.

AVANTAGES PRODUIT :

- Brillance satinée
- Diluable à l'eau
- À pores ouverts
- Bonne résistance aux intempéries
- Protège contre les rayons UV



Domaine d'application :



Pour éléments en bois dimensionnellement non stables ou à stabilité limitée, comme p. ex., les chevrons, pannes, parements profilés, berceaux de toits, boiseries de jardin, etc.

Application :



Machine à brosse pour planches, au pinceau

Type de liant :

Dispersion copolymère acrylate

Consommation :

60–80 ml/m²

Conditionnement :

2,5l, 10l

RUBBOL WF 361 BON POUVOIR COUVRANT – PROTÈGE DURABLEMENT

Cette peinture micro-poreuse couvrante à haute élasticité convient parfaitement pour l'application en tant que système « 1 pot - 2 à 3 couches » ainsi que pour la rénovation et la retouche d'anciennes peintures.

AVANTAGES PRODUIT :

- Aspect mat satiné
- Facile à appliquer
- Diluable à l'eau
- À pores ouverts
- Hydro-régulateur



Domaine d'application :



Pour éléments en bois dimensionnellement non stables ou à stabilité limitée

Application :



Machine à brosse pour planches, au pinceau

Type de liant :

Dispersion d'acrylate pur

Consommation :

60–80 ml/m²

Conditionnement :

2,5l, 10l

SIKKENS : LA MEILLEURE SOLUTION POUR LA PROTECTION DU BOIS !