

LASURE HAUTE PROTECTION SANS ODEUR

LASURE SANS ODEUR MAULER:
ECOLABELLISEE en intérieur et en extérieur, conforme à la Norme NF EN 71-3 Sécurité des Jouets. Haute technologie, mélange complexe de résines alkydes et acryliques en émulsion, la Lasure Haute Protection Sans Odeur Mauler® présente les qualités d'une glycéro et les avantages d'une acrylique.

Très grande souplesse, ne jaunit pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas, hydrofuge, effet perlant (l'eau glisse en surface du bois et ne s'étale pas). Facilité de broissage.

Contrairement à une lasure acrylique pure, ne s'écaille pas, d'où un entretien aisé.

Texture spécifique pour éviter les coulures. Excellente tenue en extérieur.

- Utilisation.: Pour tous les bois, bois à chalet, clôtures, portes, volets, balustrades, lambris, meubles d'intérieur et de jardin, boiseries en salle de bains, poutres, bardages...



Caractéristiques

Mélange complexe de résines alkydes et acryliques en émulsion, regroupant les qualités d'une alkyde et les avantages d'une acrylique. Excellente tenue en extérieur. Excellente tenue QUV selon norme NF EN 927-6. Ne jaunit pas. Ne s'écaille pas, ne cloque pas.

Préparation des fonds

Sur bois bruts ou découpés, bien secs et dépoussiérés, traités si nécessaire au TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®. Sur tous anciens bois lasurés : il est impératif de poncer et de dépoussiérer soigneusement. Sur bois gras et exotiques : laisser vieillir 6 mois en extérieur puis appliquer 2 couches de SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES ET RÉSINEUX MAULER®.

Application

Appliquer 2 couches de LASURE SANS ODEUR MAULER® à 16 h d'intervalle. Sur bois bruts et très exposés, appliquer une 3ème couche. Il est impératif d'égrener entre les couches afin de casser les fibres éventuellement relevées.

Entretien

Léger égrenage et dépoussiérage avant l'application d'une couche de rappel.
Produit éco-conçu: analyse du cycle de vie. Des résultats sont disponibles sur demande.

