



EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR



DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS

PROMESSES

Alternative au vieillissement naturel du bois en extérieur, permet d'éliminer toutes les coulures de résines ou le glacis de surface des bois résineux, facilitant ainsi la pénétration de la finition dans le bois.

N'empêche pas les remontées ultérieures d'éventuelles poches de résines.

UTILISATION

Bardages, portails...

Bois résineux : mélèze, douglas, pin...

LOCALISATION

Extérieur / intérieur.

ODEUR

Faible.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Esters.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,091.

DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS

APPLICATION

Pinceau plat, chiffon. Ne pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois brut, sain, sec et bien dépoussiéré.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau savonneuse.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec recouvrable (finition) : env. 1H

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter aux documents "Terrasses" et "Bardages, menuiseries extérieures".

CONDITIONNEMENT

1 L

5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

POINT ÉCLAIR

Env. 99°C.

RECOMMANDATIONS

(Directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)

MANIPULATION

Conserver hors de portée des enfants.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

STOCKAGE

A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.

PROTECTION DE LA NATURE

Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produits/la-gamme/p/dissolver-resines-glacis-du-bois/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr